

C50

КАМЕРА (НАСАДКА)



ДІАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ:
DN100 – DN300 (4"–12")

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ:
1920 × 1080 px (Full HD)

ЗУМ:
4× (цифровий)

ДІАПАЗОН НАХИЛУ:
–135° ... +135°

БЕЗКІНЧЕНЕ ОБЕРТАННЯ

СВІТЛОЧУТЛИВІСТЬ:
0,001 лк (F1,8, AGC)

ЯСКРАВЕ ОСВІТЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОТУЖНИХ LED

ДВОТОЧКОВА ЛАЗЕРНА ФУНКЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ

ГАБАРИТИ:
58 × 97 мм (2,3" × 3,8")

ВАГА:
0,6 кг (1.3 lbs)

ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ДО ТИСКУ:
до 1 бар

КЛАС ЗАХИСТУ:
IP68 (пило- та водонепроникний)

ДАТЧИК ОБЕРТАННЯ ТА НАХИЛУ

ВНУТРІШНІЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА:
0 °C ... 40 °C (32°F ... 104°F)

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:
–20 °C ... 60 °C (–4°F ... 140°F)



1080p

FULLHD

INFORMATION | [ONLINE](#)



НАША НАЙМЕНША КАМЕРА ДЛЯ ІНСПЕКЦІЙНОГО РОБОТА

КАМЕРА (НАСАДКА) ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
З ІНСПЕКЦІЙНИМИ РОБОТАМИ C-SERIES (CRC90/CRC130)

NSP3CT^{PRO}