

C90

КАМЕРА (НАСАДКА)

ДІАМЕТРИ ЗАСТОСУВАННЯ:
DN100 – DN1000 (4"–40")

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ:
1920 x 1080 px (Full HD)

ЗУМ:
10x (оптичний)

ДІАПАЗОН НАХИЛУ:
-135° ... +135°

БЕЗКІНЧЕ ОБЕРТАННЯ

СВІТЛОЧУТЛИВІСТЬ: 0,05 лк

АВТОМАТИЧНЕ / РУЧНЕ ФОКУСУВАННЯ

ЯСКРАВЕ ОСВІТЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОТУЖНИХ LED

ДВОТОЧКОВА ЛАЗЕРНА ФУНКЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ

ГАБАРИТИ:
92 x 168 мм (3.6" x 6.6")

ВАГА:
1,6 кг (3.5 lbs)

ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ДО ТИСКУ:
до 1 бар

КЛАС ЗАХИСТУ:
IP68 (пило- та водонепроникний)

ДАТЧИК ОБЕРТАННЯ ТА НАХИЛУ

ВНУТРІШНІЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА:
0 °C ... 40 °C (32°F ... 104°F)

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:
-20 °C ... 60 °C (-4°F ... 140°F)



1080p

FULLHD

INFORMATION | [ONLINE](#)



ЗАВЖДИ ЧІТКИЙ ПОГЛЯД НА РЕЧІ

КАМЕРА (НАСАДКА) ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
З ІНСПЕКЦІНИМИ РОБОТАМИ C-SERIE (CRC90/CRC130)

NSP3CT^{PRO}