

CRC90

РОБОТ

ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ:
DN100 – DN300 (4" – 12")

КАМЕРА WASCAM FULL HD
(«картинка в картинці»)

ГАБАРИТИ:
346 × 65 × 68 мм (13.6" × 2.6" × 2.7")

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА:
0 °C – 40 °C (32°F – 104°F)

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:
-20 °C – 60 °C (-4°F – 140°F)

ВАГА З РОЗ'ЄМОМ: 4,9 кг (10.8 lbs)

6-КОЛІСНИЙ ПРИВІД

СИСТЕМА FASTLOC ДЛЯ ШВИДКОЇ ЗАМІНИ КОЛІС (ОПЦІЯ)

ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ДО 1 БАР

ЧАСТОТИ ВИЯВЛЕННЯ: 512 Гц, 640 Гц, 33 кГц

IP68 (ПИЛО- ТА ВОДОНЕПРОНИКНИЙ)

ЖИВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬНИЙ БАРАБАН

ДАТЧИК НАХИЛУ, ВИМІРЮВАННЯ КУТА

ВНУТРІШНІЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ

АКСЕСУАРИ

Комплект гумових гвинтових коліс 55 мм (2")
Заправний адаптер



Камера (насадка) в комплект не входить



INFORMATION | ONLINE



НАЙМЕНШИЙ В НАШІЙ ЛІНІЙЦІ ІНСПЕКЦІЙНИЙ РОБОТ

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З FULL HD КАМЕРАМИ (НАСАДКАМИ) СЕРІЇ С
ТА КАБЕЛЬНИМИ КОТУШКАМИ

NSP3CT^{PRO}