

DRC200**КАБЕЛЬНА КОТУШКА**

РУЧНЕ ЗМОТУВАННЯ КАБЕЛЮ

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ: 200 М

ВИСОКОТОЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК МЕТРАЖУ

ГАБАРИТИ:
492 × 261 × 408 ММВАГА:
24 КГ (ВКЛЮЧНО З КАБЕЛЕМ)

IP54 (ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ ТА БРИЗОК ВОДИ)

РОБОЧА НАПРУГА:
110–240 В АСРОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА:
0 °С ДО 40 °СТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:
-20 °С ДО 60 °СINFORMATION | **ONLINE****СЕРЕДНЯ ДИСТАНЦІЯ.
ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ.**КАБЕЛЬНА КОТУШКА НА 200М З РУЧНИМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ІНСПЕКЦІЙНИМИ FULL HD РОБОТАМИ C-SERIES**NSP3CT**^{PRO}